

KWIK DIAL™

Eigenschaften

- 4, 6, 9 und 12 Stationen Modell für Aussenmontage
- 3 unabhängige Programme
- 3 Starts pro Programm bis zu 9 Starts täglich
- Beregnungsdauer: von 1-240 Minuten (4 Stunden) mit 1-Minuten-Schritten pro Station
- Beregnungs-Kalender: Auswahl einzelner Wochentage; Intervall-Option von 1 bis 31 Tage; gerade/ungerade Tage
- Automatischer und halbautomatischer Betrieb (manueller Programmstart) sowie manueller Start einzelner Stationen
- Flexible Programmierung:
 - Steuerung der Beregnungshäufigkeit kalendarisch oder über Beregnungsintervalle (jeden Tag, alle zwei Tage, alle drei Tage, etc. oder Beregnung an geraden/ungeraden Tagen, mit automatischem Überspringen des 31. Tages des Monats und des 29. in Schaltjahrem)
- Stacking Programm
- Programmierung der Regenabschaltungsfunktion "Rain/Off" von 1-7 Tagen
- Wählschalter und vier Druckknöpfe für eine einfache Programmierung
- Große Flüssigkristall-Display
- Sensoranschluss mit Überbrückungsschalter
- Anzeige wählbar in italienisch, englisch, französisch, spanisch und deutsch
- Displaymaske in englisch oder mit Ikonen
- Permanentspeicher, der Uhrzeit und Programmierung für mindestens 24 Stunden speichert, auch bei Stromausfall. keine Stützbatterien erforderlich
- Kurzschlusschutz - der elektronische Autodiagnoseschalter identifiziert bei kurzschluss das jeweilige ventil und übergeht es
- Tesfunktion, öffnet alle Stationen nacheinander für die Dauer von 1 bis 9 Min
- Überspannung z.B bei Überspannungen durch Blitze
- "Wasserbudget" für jedes Programm (von 0 bis 200%) in 10%-Schritten
- Wetterfestes, verschleißbares Kunststoffgehäuse mit eingebautem Transformator (Modell für Aussen-Montage); Ohne Verschlussdeckel und mit externem Transformator (Modell für Innen-Montage)
- Anschlussmöglichkeit einer zusätzlich erhältlichen Fernbedienung
- Entspricht den Normen CE, UL und CUL.



Technische Daten

- Eingang: 220/240 VAC - 50 Hz
- Ausgang: 24 VAC - 0,830 A
- Max. Ausgangsleistung pro Station: 24 VAC - 0,4 A
- Max. Ausgangsleistung insgesamt: 24 VAC - 0,8 A (einschließlich Hauptventil)
- Kapazität: ein Ventil pro Station plus Hauptventil (oder ein Relais für die Pumpensteuerung) können gleichzeitig betrieben werden

Abmessungen

Modell zur Aussenmontage Höhe: 23 cm
Breite: 17,2 cm
Tiefe: 10 cm



Bestellnummer

KD4-EXT-E	4 Stationen (eingebauter Transformator)
KD6-EXT-E	6 Stationen (eingebauter Transformator)
KD9-EXT-E	9 Stationen (eingebauter Transformator)
KD12-EXT-E	12 Stationen (eingebauter Transformator)